



HOJA DE INFORMACION TECNICA

W 80 GRASA DE LITIO MULTIPROPOSITO

PRODUCTO

Grasa de litio de grado 2, formulada con aceites altamente refinados con aditivos antidesgaste y anticorrosivos.
Lubrica y protege superficies en general sometidas a condiciones muy exigidas.

PROPIEDADES GENERALES

Aspecto:	sólido
Color:	rojo
Densidad (+20 °C):	0,9 (± 2%) g/cm ³
Temperatura de aplicación:	+5 a +35 °C
Punto de goteo (ASTM D-566):	180 – 200 °C
Ensayo EP4 bolas (ASTM D-2596)	215 – 225 kgrs.
Resistencia a la temperatura (°C):	-20 a +150
Solubilidad:	Insoluble en agua. Soluble en solventes orgánicos.

APLICACION

Grasa de litio multipropósito. Forma una película homogénea que protege del óxido y de la corrosión y reduce la fricción, aun en condiciones exigentes.

Lubrica piezas, partes y mecanismos aun en movimiento, elimina chirridos, protege contra la humedad.

Por su consistencia no escurre.

Resiste el agua fría y el calor, no se descompone ni se desliza.

Para el hogar, la industria y el taller, por ejemplo: guías y correderas de persianas y portones, bornes, bisagras, rieles, ejes, bujes, engranajes, rodamientos, herramientas, etc.

MODO DE USO

Limpie las partes a lubricar, de esta manera se logra un mejor rendimiento.
Aplique en el área y deje actuar.

PRESENTACIONES

Potes por 100 g, 250 g, 450 g y 900 g.

PRECAUCIONES

a) De almacenamiento:

Vida útil: 24 meses

b) De uso:

Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no las ataque químicamente.

c) Toxicidad:

Consultar la Hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Mayo 2016.

Revisión: 00

ANAEROBICOS S.R.L. - Calle 117 N° 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

www.anaerobicos.com.ar

e-mail: asist_tec@anaerobicos.com.ar